

**BKWP**



**제 품 사 양**

전원	BKWP	220V, 60Hz, 1PH		최소소비 전력(W)	BKWP		400 W	
	BKWP-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH			BKWP-A			
	BKWP-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH			BKWP-E			
전원연결방식	전원플러그		최소소비전류량(A)		2 A			
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	345.6 Kcal/h		단 계		7 단계 (Only Warming)			
단계별 온도내역 (보온기능 단계)	1	2	3	4	5	6	7	▶ 물의 양 : 1L ▶ 용기종류 : 차빙디쉬 ▶ 별도의 조리온도 제어를 위한 온도센서 없음
	35℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	
제 품 크 기	296 X 370 X 80 (mm)			제 품 무 게		약 4 Kg		
Control 형태	유리 상판 Touch 방식			제 품 형 태		Built-In Type		
용기인식 제한지름	최소 : Ø130mm 최대 : Ø240mm			제 품 최대하중		30 Kg		
Control Wire 길이 (외부)	660 mm							
제 품 기 능 (2구 공통)	<input checked="" type="checkbox"/> 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "U" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "2" 표시 ( 265V 이상 ) - 저전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 ( 180V 이하 ) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "4" 표시 ( IGBT Heat Sink 85℃이상 ) - 제품 상판과열 방지기능(번 용기과열 등) : Error "6" 표시 ( 상판온도 260℃이상 ) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "9" 표시 <input checked="" type="checkbox"/> 보온 전용 기능 - 1 ~ 7단계							
	제품인증내역							
	인증 없음							
	무상 A/S 기간							
	1년 무상(소비자 과실시 유상)							

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 제품타공 / 컨트롤 타공치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
컨트롤 사이즈	컨트롤 타공 치수
<p>Control Wire Length = 660mm</p>	
<p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>	
<p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>	
<p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p>	
<p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>	