

BKP12



제 품 사 양

전원	220V, 60Hz, 1PH	최대소비전력(W)	1200 W
전원연결방식	전원플러그	최대소비전류량(A)	5.5 A
보 온 단 계	1 ~ 2 단계 (2개 단계)	화 력 단 계	3 ~ 5 단계 (3개 단계)
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	1036.8 Kcal/h		
제 품 크 기	200 X 250 X 69 (mm)	제 품 무 게	약 1.5 Kg
Control 형태	유리 상판 Touch 방식	제 품 형 태	Built-In Type
용기인식 제한지름	최소 : Ø 70 mm 최대 : Ø 155 mm	제품 최대하중	10 Kg
제 품 기 능	㉠ 안전기능 - 용기유무 또는 인덕션용기 적합한지 구별기능 : Error "1" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "5" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "3" 표시 (260V이상 예러) - 저전압 유입방지 기능 : Error "4" 표시 (170V이하 예러) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "2" 표시 - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "6" 표시		
	㉠ 보온 기능 - 1 ~ 2단계 (800W 소비전력으로 On/Off 동작함)		
	㉠ 일반 가열 기능 - 3 ~ 5단계(연속가열)		
	제품인증내역		
	KC인증		
	무상 A/S 기간		

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

제품 매립시 타공 치수 (단위 : millimeters)

제품 사이즈	Install Guide
Install Guide 사용시 Case Cut Size	Install Guide 미사용시 Case Cut Size(받침Guide 용접)
Install Guide 사용시 Table Cut Size	L자 타공시 Table Cut Size
	<p>※ 유리모서리 R값 : R25</p>
<p>공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862</p>	
<p>서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680</p>	
<p>DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com</p>	
<p>COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.</p>	