

DIHR11RS




제 품 사 양

전원	DIHR11RS	220V, 60Hz, 1PH	최소소비 전력(W)	DIHR11RS	10500 W
	DIHR11RS-A	208~240V, 50/60Hz, 1PH		DIHR11RS-A	
	DIHR11RS-E	220~240V, 50/60Hz, 1PH		DIHR11RS-E	
	DIHR11RS-CE1	220~240V, 60Hz, 1PH		DIHR11RS-CE1	
	DIHR11RS-J	200V, 50/60Hz, 1PH		DIHR11RS-J	
전원연결방식	차단기 직결방식	최소소비전류량(A)	15 A		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	9072 Kcal/h				
제 품 크 기	730 X 660 X 1200 (mm)	제 품 무 게	약 110 Kg		
Control 형태	버튼 방식	제 품 형 태	Free Standing		
1구당 최대조리인분 (쌀)	50인분 (3구 : 150인분)	동 작 방 식	자동 센서 방식		
취사가능범위	불린 쌀(백미 기준) 최소 2 ~ 6.5Kg / 20 ~ 65인분				
내출 용기사이즈	Ø450 X 165mm (약 26L)				
제 품 기 능	■ 안전기능 - 용기유무 구별기능 : Error "Err" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "Err" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "Err" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "Err" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "Err" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "Err" 표시 - PCB결합 감지 기능 : Error "Err" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "Err" 표시 - 용기바닥과열 감지 기능 : Error "Er60" 표시 - 용기 온도감지 센서 고장 감지 기능 : Error "Er61" 표시				
	■ 일반 취사 기능 - 사용자가 설정한 Setting 온도를 기준으로 자동으로 취사가 완료됨. (기본 : 115°C) - 취사 과정을 LED로 표시하여, 현재 진행 상황을 알려줌. (예약→취사→뜸→완료)				
	■ 재가열 기능 - 밥이 설익거나, 사용자가 마음에 들지 않아 재가열이 필요한 경우에 유용한 기능 - 사용자가 설정한 Setting 온도를 기준으로 자동으로 취사가 완료됨.				
	■ 예약 기능(쌀 풀리기 기능) - 0초 ~ 60분 범위 설정 가능(1분 단위) - 기본 : 0분 0초(설정 안됨) - 밥솥을 넣은 후, 예약 시간을 설정하면, "쌀 풀리기" 기능으로 사용가능함.				
	■ 뜸 기능 - 0초 ~ 30분 범위 설정 가능(1분 단위) - 기본 : 10분				
	제품인증내역				
	무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)			

DIHR11RS 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 220V 1PH
- ▶ 차단기 사양 : 50A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 400V, 6SQMM이상, 2선식 또는 3선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 600/1000V, 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

DIHR113RS




제 품 사 양

전원	DIHR113RS	380V 60Hz, 3PH+N	최대소비 전력(W)	DIHR113RS	10500 W
	DIHR113RS-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N		DIHR113RS-A	
	DIHR113RS-E			DIHR113RS-E	
	DIHR113RS-CE1			DIHR113RS-CE1	
전원연결방식	차단기 직결방식	최대소비전류량(A)	15 A		
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	9072 Kcal/h				
제 품 크 기	730 X 660 X 1200 (mm)	제 품 무 게	약 110 Kg		
Control 형태	버튼 방식	제 품 형태	Free Standing		
1구당 최대조리인분 (쌀)	50인분 (3구 : 150인분)	동 작 방 식	자동 센서 방식		
취사가능범위	불린 쌀(백미 기준) 최소 2 ~ 6.5Kg / 20 ~ 65인분				
내출 용기사이즈	Ø450 X 165mm (약 26L)				
제 품 기 능	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>■ 안전기능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용기유무 구별기능 : Error "Err" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "Err" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "Err" 표시 (265V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "Err" 표시 (180V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "Err" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "Err" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "Err" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "Err" 표시 - 용기바닥과열 감지 기능 : Error "Er60" 표시 - 용기 온도감지 센서 고장 감지 기능 : Error "Er61" 표시 <p>■ 일반 취사 기능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자가 설정한 Setting 온도를 기준으로 자동으로 취사가 완료됨. (기본 : 115°C) - 취사 과정을 LED로 표시하여, 현재 진행 상황을 알려줌. (예약→취사→뜸→완료) <p>■ 재가열 기능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 밥이 설익거나, 사용자가 마음에 들지 않아 재가열이 필요한 경우에 유용한 기능 - 사용자가 설정한 Setting 온도를 기준으로 자동으로 취사가 완료됨. <p>■ 예약 기능(쌀 불리기 기능)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0초 ~ 60분 범위 설정 가능(1분 단위) - 기본 : 0분 0초(설정 안됨) - 밥솥을 넣은 후, 예약 시간을 설정하면, "쌀 불리기" 기능으로 사용가능함. <p>■ 뜸 기능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0초 ~ 30분 범위 설정 가능(1분 단위) - 기본 : 10분 </div>				
제품인증내역					
무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)				

DIHR113RS 에 대한 설치 가이드

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 600/1000V, 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든텔2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.